



► 控制系统

丰富的软硬件接口：编码器，传感器，固化灯，USB，网口，并提供 API 文档。

最多支持 24 个喷头。

- 工业级模块化墨路，连续式负压供墨稳定可靠。
- 超高速喷印：最快可达 330 米（低分辨率下）。
- 进口环保 UV 油墨，符合 VOC 标准，耐酸碱酮醇擦拭。
- 精准负压控制：精度可达 0.01。



► 易操作的软件界面

13.3 寸工业级安卓系统，功能丰富，更稳定。

智能化软件系统，稳定可靠。

支持上百种字体，各种一维条形码，二维条形码，支持导入 jpg, bmp, png, TIF 图片, PDF 文档, excel 可变数据文档打印，功能更强大。



► PIJ喷头

- 工业级 PIJ 喷头：日本原装进口，寿命 300 亿次喷印。
- 高分辨率：X5 600DPI（纵向可达 2800DPI）。
X3 300DPI（纵向可达 1200DPI）。
- 大尺寸：长度不限，单头高度可达 54mm / 53.7mm。



► 喷印距离可达2CM

- 创新的软件算法
- 高质量的喷头
- 精密墨路控制



UV高清喷码机

X系列 / X1 / X2



型号	X1	X2
系统	第二代安卓平台工业喷码系统	第二代安卓平台工业喷码系统
屏幕	13.3寸工业安卓屏，所见即所得	13.3寸工业安卓屏，所见即所得
喷头类型	精工510	精工1020
喷印高度	单头:71.8毫米	单头:71.8毫米
物理分辨率	180DPI	360DPI
打印方向分辨率	(100DPI至3000DPI)	(100DPI至3000DPI)
墨点大小	35PL、50PL可选	12PL、35PL可选
喷印距离	1至20mm	1至20mm
速度	最快可达66米/分钟	12PL:最快可达100米/分钟 35PL:最快可达66米/分钟
喷印方向	上喷、下喷、侧喷	上喷、下喷、侧喷
供墨系统	负压、虹吸可选	负压、虹吸可选
温度/湿度	0℃-45℃ 15%-75%	0℃-45℃ 15%-75%

▶ 优势

精工喷头是全钢结构的喷头，可以实现24小时不间断打印，独立颜色控制一个喷头一个颜色，是为UV墨水而设计的，也可以应用于弱溶剂墨水，有非常好的抗腐蚀能力，喷墨流畅性也非常好，精工喷头每小时打印速度约为15平方米左右。